



Újdonságok a tesa kínálatában

2025 / Magyarország



Felhasználás

- Festési feladatokhoz és szórt festési technikákhoz

Terméktulajdonságok

- Durva fólia a jó festéktapadás érdekében
- Elektrosztatikus töltéssel rendelkező műanyag fólia
- Méretek: 300-tól 2600 mm-ig
- Szalag méretek: 19 mm

INDOOR PAINTING

tesa® Precision Mask® 4334 / 4365



Felhasználás

- Precíz és éles festési élek eléréséhez sima felületeken.
- Mindenféle festékhez

Termékjellemzők

- Vékony, de nagyon ellenálló a szakadással szemben
- Enyhén átlátszó szalag
- Beltérben, akár 6 hónapig is használható, eltávolításkor nem hagy ragasztómaradványokat a felületen.





Felhasználás

- Precíz és éles festékélek eléréséhez sima felületeken.
- A legtöbb festékhez használható
- Érzékeny felületekhez: frissen festett vagy tapétázott felületeken

Termékjellemzők

- Vékony, de magas szakítószilárdság jellemzi
- Enyhén átlátszó szalag
- Akár 14 napig is alkalmazható, nem hagy ragasztómaradványokat.

BELTÉRI FESTÉS

tesa® precision krepp szalag „washi” papír (hátlap) hordozó anyaggal



tesa® Precision Crepe Standard **4344** / 4401 / 4402 / **4451**

A vékony „washi” hátlap és a ragasztóanyag kombinációja lehetővé teszi a könnyű és maradványmentes eltávolítást 3 hónap után beltéren és 4 hét után kültéren.



BELTÉRI FESTÉS

tesa® Easy Cover Spray 4451





Felhasználás

- Precíz és éles festékélek eléréséhez sima felületeken.
- A legtöbb festéktípushoz használható.
- Érzékeny felületekhez, mint például: PVC, alumínium vagy öreg fa

Termékjellemzők

- Vékony, de nagyon ellenálló a szakítással szemben
- Enyhén átlátszó szalag
- Kültéren akár 26 hétig ellenáll az UV sugárzásnak.
- Nagyon jól ellenáll a nedvességnek.



Termék

- Kültéren kiváló teljesítményt nyújtó szalag.
- Időjárás-, víz- és UV-álló akár 8 hónapig.
- Akár 8 hét után is maradványanyag mentesen eltávolítható.
- Kézzel nagyon könnyen kereszt- és hosszanti irányban téphető.
- Öregedésálló.
- A zöld szín megkönnyíti a felhelyezett termék azonosítását, felismerését.

Fő felhasználási területek

- Elsősorban festési területek maszkolására, kültéren.
- Védőrétegek, például fóliák vagy szőnyegek rögzítésére építkezéseken.
- Rövid távú védelemre olyan területeken, mint ablakkeretek, homlokzatok és egyéb felületek vakolás és festés során.
- Használható bannerek rögzítésére, kábelfödegelésre vagy ideiglenes javításokra.
- Hőálló +90°C-ig.

KÜLTÉRI FESTÉS

Enyhén érdes felületek takarása alacsony hőmérsékleten is



A legjobb választás tesa®
tesa® 4843 Prémium
Vakolószalag



Felhasználás

- Olyan területek védelmére, mint ablakkeretek, homlokzatok és egyébek, vakolás és festés közben.
- Egyenes vonalak eléréshez nem folyékony anyagokkal.

Termék jellemzők

- Szövet szalag
- Nagyon jó tapadás durva felületeken is
- Víztaszító
- Kültéren, akár 2 hétig ellenálló



Szivárgások gyors javítása és vezetékek szigetelése

- Azonnali hermetikus tömítés
- Önhegesztés
- Dielektromos szilárdság: 8000 volt
- Víz alatt is használható
- Rendkívül ellenáll a vegyszereknek és folyadékoknak, az UV-sugárzásnak és a magas/alacsony hőmérsékletnek

Hol?	Különféle tompa felületek, beleértve az olajos, piszkos vagy nedves felületeket
Miért?	A rugalmas szilikon szalag tökéletesen illeszkedik a felületekhez
Eredmény	Állandó, teljesen biztonságos tömítések



Szigetelés és csövek tartós tömítése

- Állandó alkalmazásokra
- Rugalmas, alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez
- Elektromos és hővezető
- Ellenáll a nedvességnek, gázoknak, gőzöknek és UV-sugárzásnak;
- Lángálló és hőálló: -40 °C és +150 °C között
- Könnyen téphető (csak 63632)

Ahol?

Szigetelésen, csöveken és fémfelületeken

Miért?

Elektromos és hővezető, visszaveri a hőszugárzást

Eredmény

Tartósan tömített és szigetelt felületek



Alkalmazások, mint például rögzítés, tömítés, jelölés, kötegelés

- Jó tapadás
- Kézzel könnyen téphető
- Sokoldalú
- Vízlepergető

Ahol?

Sima és enyhe textúrájú felületeken az építőiparban, pl. beton és falazat (fontos: mindig végezzen tapadási tesztet)

Miért?

Burkoló- és védőanyagok rögzítése, illesztése. Csomagoláshoz és jelöléshez

Eredmény

Biztonságos, megbízható tartás



A tesapack® eco & strong termékkel fenntarthatóbb csomagolószalagot választ, amely 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül. Noha nem tartalmaz PVC-t és semmilyen mérgező oldószert, ez a rendkívül UV-álló karton szigetelőszalag kiváló tartós tulajdonságokat és kiváló tapadást biztosít szinte bármilyen csomagolóanyagon.

- Erős PP hátlap 100%-ban újrahasznosított műanyagból
- A mag 100%-ban újrahasznosított kartonból készült
- Papírból készült címke
- Oldószermentes ragasztó, magas UV-állósággal
- Magas lezárási biztonság
- Egyenletes, alacsony zajszintű letekerkeselés
- Alkalmas az összes rendelkezésre álló tesapack® kézi adagolóhoz
- Az újrahasznosított tartalmat a TÜV Rheinlandhoz (német műszaki ellenőrző testület) tartozó független DIN CERTCO tanúsító szervezet hagyta jóvá.

ÚJDONSÁGOK 2025-BEN



Sokoldalú rögzítés Nano erővel!

Alkalmazás

Legyen szó díszítésről, rendszerezésről vagy tárgyak rögzítéséről – a tesa® univerzális szalag hihetetlenül sokoldalú. Nano teljesítményének köszönhetően ellenáll a nagy terhelésnek, eltávolítható anélkül, hogy bármilyen maradványt hagyna maga után, és újrafelhasználható - beltéri és kültéri használatra.

Jellemzők

- Ideális felszereléshez, díszítéshez és rendszerezéshez, bel- és kültéren egyaránt
- A szinte láthatatlan, átlátszó szalagnak köszönhetően diszkréten rögzítheti a tárgyakat
- Minden szilárd, sima felületen használható - tapétára és vakolatra nem alkalmas
- Újrafelhasználható: A szalag egyszerűen eltávolítható, majd újra felhelyezhető
- A szögek és mágnesek erős alternatívája: A ragasztószalag erős és tartós – akár 5 kg/m-ig
- Az adagoló megkönnyíti a szalag letekerését, felhelyezését és tárolását
- Sima felületekről könnyen eltávolítható anélkül, hogy bármilyen maradványt hagyna



Ultra erős rögzítés kül- és beltéren egyaránt!

Alkalmazás

A tesa® Ultra erős tépőzár szalag egy robusztus alternatíva a hagyományos tépőzáras szalagokkal szemben. Kivételesen erős ragasztóval rendelkezik, ez a tesa® által kínált legmegbízhatóbb tépőzáras szalag – állandó és ideiglenes rögzítéshez, bel- és kültéren egyaránt.

Jellemzők

- Ez a nagy teljesítményű tépőzáras szalag számos beltéri és kültéri feladatra alkalmas
- A tépőzáras szalag akár 20 kg/m terhelésnek is ellenáll
- Az egyedi gomba alakú zár a legerősebb tépőzár a tesa® termékcsaládban
- Erőtéljes, kétoldalas tapadás: A szalag hátoldalán lévő ragasztóréteg extra erős tartást biztosít
- UV-álló, időjárásálló és -30 és +90 °C közötti hőmérsékletet is bír
- Praktikus: kattánó hang jelzi a biztonságos kapcsolódást
- A szalag biztonságosan a helyén marad, még akkor is, ha a mennyezetre van felhelyezve
- Újrafelhasználható: A tépőzár szükség szerint gyakran nyitható és zárható
- Mennyezeti alkalmazás: max. súlya 0,5 kg; Egyéb alkalmazások: max. 5 kg, akár 2,7 m magassággal





Fedje le az alkalmazások 100%-át két különböző mérettel!

Alkalmazás

- Belső hőszigetelés és csőszigetelés, légkondicionálás, szaniter rendszerek és fűtőelemek
- Beépítés: Padlószigetelő panelek szigetelési munkái
- Használható különféle szigetelőanyagokkal (hab, üveg, kőzetgyapot, filc)

Jellemzők

- Robusztus és szakadásálló: ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek 0 és 60°C között, vagy akár -40 és 90°C között rövidebb ideig
- Vízálló és korrózióálló: hosszú élettartamot biztosít
- Környezetbarát: oldószermentes ragasztó és FSC® tanúsítvánnyal rendelkező papír csomagolás
- A tesa® előnye: Két tekercsméretben kapható: könnyű kezelhetőség szűk helyeken a kis tekercs segítségével!



Robusztus papír védelem

Alkalmazás

- Felületek védelme felújítási munkák során: padlók, lépcsők, ablakpárkányok
- Ideális különböző felületeken: PVC, ablakok és alumínium - NEM használható természetes kőre!
- Padlók és nagy forgalmú területek védelme felújításkor

Jellemzők

- Robusztus: 100%-ban újrahasznosított szálból készült hátlap, FSC® tanúsítvánnyal rendelkező papír (130 µm)
- Nagyon stabil: 100%-os ragasztófedés
- Tökéletesen áthelyezhető egy hónapig
- Könnyen, nyom nélkül eltávolítható: beltérben 3 hónapig

Kiváló minőségű, nagy felületű védőfólia

Alkalmazás

- Védelem különböző felületeken: üveg, PVC, PC, alumínium
- Bútorvédelem: megakadályozza a karcolásokat és foltokat a szállítás és tárolás során

Jellemzők

- Erős UV-állóság: megfelel az EU szabványnak: ISO 4892-2-A
- Stretch fólia: kezdeti hosszának 200%-áig nyújtható
- Ideális hosszú távú építkezésekhez: akár 6 hónapig nyom nélkül eltávolítható kültéri üvegen, alumíniumon és PVC-n (szakadás nélkül)
- Kék színű: kiváló láthatóságot biztosít a precíz védelem érdekében





Hatékony és időtakarékos maszkolási eljárás – a kiváló festési eredményekért!

Alkalmazás

- Két réteg prémium precíziós szalag egy tekercsen
- 2 alkalmazáshoz egy helyen pl. tömítés dekorátor tömítéssel vagy tömítőanyaggal, majd festékréteggel

Jellemzők

- Két réteg prémium tesa® Precíziós Festőszalag egy tekercsen
- A tesa® „Washi” 4440 UV álló Precíziós Festőszalag az alsó réteg, a legjobb festési eredményért bel- és kültéren
- UV-állóság akár 6 hónapig: maradványmentes eltávolítás
- Nincs elszíneződés a felületeken, mint például a fehér PVC ablakkereteken
- tesa® „Washi” 4344 Színelválasztó Festőszalag, a felső réteg
- Vékony, de robusztus papír hátlap a precíz festési élekért
- A felső réteg egyszerű eltávolítása az 1 mm-es papír eltolásnak köszönhetően



Hatékony maszkolási folyamat a kiváló festési eredményekért!

Alkalmazás

- Gyors és egyszerű alkalmazás ablakok és ajtók körül
- Rugalmasság: bármilyen maszkolófólia vagy papír felhordható a szalagra, hosszról és szélességtől függetlenül - akár vastagabb fóliák vagy papírok is
- Hozzon létre elszigetelő területeket a szennyeződés és a por átjutásának csökkentése érdekében

Jellemzők

- Precíziós Festőszalag ragasztóval a hátlap mindkét oldalán
- A hátlap tesa® 4440 „Washi” UV álló Precíziós Festőszalag, UV-állóság akár 6 hónapig
- Maradékmentes eltávolítás az időjárás és az UV sugárzás ellenére
- Nincs elszíneződés még érzékeny felületeken sem (pl. PVC)
- Könnyen, kézzel téphető

Az új, kompakt tesa® Precíziós Festőszalag – mindig az Ön oldalán!

Alkalmazás

Használható minden szokásos festék- és lakkrendszerhez, szilikát- és mészfestékhez és mázhoz

Jellemzők

- Kisebb méretű tekercsek csökkentett magátmérővel - Kényelmes szállításhoz és tároláshoz.
- Könnyen hordozható zsebben
- Két változatban kapható – tesa® 4334 Precíziós Festőszalag és tesa® 4344 Beltéri Színelválasztó Festőszalag, mindkettő ugyanazt a négyzetméterárat kínálja, mint a normál méretű tekercsek.
- Praktikus, 3 vagy 4 tekercses gyűjtőcsomagok - a tekercs szélességétől függően, így a festők kiválaszthatják a kívánt méretet ár- és minőségi hátrány nélkül.





A szilikon felületek maszkolása még soha nem volt ilyen egyszerű!

Alkalmazás

- Megbízható tapadás szilikon és egyéb szennyeződéstaszító felületeken
- Lapos és éles festési éleket tesz lehetővé

Jellemzők

- Speciális szilikon alapú ragasztó kiváló minőségű Washi hátlappal kombinálva
- Míg egyes szilikontermékek tisztítás után maradványréteget hagyhatnak maguk után, az új tesa® 4455 szilikonos precíziós maszkot úgy tervezték, hogy az eltávolításkor ne hagyjon maradékot.

